

Ilman työtasoja olevien telineiden turvallinen pystyttäminen

Tämä ohje käsittelee tilannetta, jossa rakennuksen julkisivulle pystytetään ilman työtasoja oleva teline. Tällainen voi olla esimerkiksi sääsuojan runkoteline tai ns. räystääteline.

Ennen työn aloittamista tulee tehdä työssä esiintyvien riskien arviointi. Telineen pystytyksessä keskeinen huomio tulee kiinnittää henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen.

Asennuksen kaikissa vaiheissa asentajien on käytettävä henkilökohtaisesta putoamissuojausta, mikä tarkoittaa kahdella koukulla varustettua turvavaljasta. Tasolla kulkeminen tapahtuu kahden koukun tekniikalla siten, että toinen koukku on aina kiinnitettynä.

Telinetyötä varten rakenteeseen on asennettava nousutie. Miniminousutie on luukullinen tikastaso. Telineen pystyputkea pitkin nouseminen on kielletty.

Valmiille osalle nousutie varustetaan kolmiosisella sivusuojauksella, jolloin kulku työkohteeseen saadaan turvallisesti, nopeaksi ja joustavaksi.

Asennuksen aikana on käytettävä aputasoja. Tuulen voimistuessa ja työaikojen ulkopuolella on varmistettava aputasojen kiinnitys siten, että tasot eivät pääse liikkumaan pois paikoiltaan.

Nousutienä luukullinen tikastaso on tarkoitettu vain telinetyötä varten eikä sitä ole tarkoitettu muiden työmaalla työskentelevien käyttöön. Nousutien alimpaan kohtaan on laitettava kiellosta ilmaiseva kyltti ja lisäksi pääsy nousutielle on estettävä.

Talonrakennusteollisuus ry / Telinejaosto 1.11.2019

Lisätiedot:

Talonrakennusteollisuus ry / Telinejaosto, asiamies Ahti Niskanen
ahti.niskanen (at) rakennusteollisuus.fi, 050 548 1694

Liite

Periaatepiirrokset (1. – 4.) asennuksen aikaisen nousutien toteutuksesta

